



| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-------------|
| ЗАО «Пэкэджинг Кубань» | ИЗВЕЩЕНИЕ 001.45982058-2016 | ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУ 5471-001-45982058-2014 | | |
| ДАТА ВЫПУСКА | СРОК ИЗМ. | | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 1 |
| 01.07.2016 | | | | |
| ПРИЧИНА | | КОД | | |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ | Не отражается | | | |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | с 01.07.2016 | | | |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | - | | | |
| РАЗОСЛАТЬ | Всем заинтересованным лицам | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | - | | | |

ИЗМ.
1

СОГЛАСОВАНО
 Орган по сертификации
 ООО «Центр сертификации»
 Аттестат аккредитации
 № РОСС RU.0001.11.АИ14
 рег. № 1607-011 от 01.07.2016
 
 подпись _____ ф.и.о. _____

1. Приложение А изложить в новой редакции:

Технические характеристики гофропродукции

| Марка по ГОСТ 52901- 2007 | Марка по ТУ ЗАО «Пэкэджинг Кубань» | Соппротивление продавливанию (BST), кПа | Соппротивление сжатию (ECT), кН/м |
|---------------------------------|---|---|---|
| T-21 | T-210 | Не регламентируется | 2,2 |
| T-22 | T-220 | Не регламентируется | 3,0 |
| T-23 | T-230 | Не регламентируется | 3,8 |
| T-24 | T-240 | Не регламентируется | 4,6 |
| T-25 | T-250 | Не регламентируется | 5,4 |
| T-26 | T-260 | Не регламентируется | 6,2 |
| T-27 | T-270 | Не регламентируется | 7,0 |
| П-32 | П-320 | Не регламентируется | 6,0 |
| П-33 | П-330 | Не регламентируется | 8,0 |
| П-34 | П-340 | Не регламентируется | 10,0 |
| П-35 | П-350 | Не регламентируется | 12,0 |

Требуемый показатель BST (соппротивление продавливанию, кПа) устанавливается в технической документации на конкретные виды гофропродукции и согласовывается с заказчиком.

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| СОСТАВИЛ | | | | Н.КОНТР. ПР.ЗАК. | | | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС | | | | | | | |